



SYMBOLFORKLARING

HIMLING

Type: Spilehimling i eik
Strl: 50 x 2000 x 20 mm
Første spile er markert i rødt,
monteres med 20 mm avstand
Leverandør: Moelven

Type: Termotrehimling, osp
Strl: 100 x 2000 x 80 mm
Leverandør: Moelven

Type: Fast gipshimling med inspeksjonsluker
Gipshimling senkes 300 mm underkant dekke,
Rockfon Mono Acoustic monteres utenpå.
Strl: 1800 x 1200 x 40 (kan ikke demonteres)
Leverandør: Rockfon

Type: Systemhimling
Strl: 600 x 600 mm
Leverandør: Rockfon

BELYSNING

Type: Vegglampe, IC C/W 2
Antall: 8
Leverandør: Flos

Type: Pendel, IC S2
Antall: 10
Leverandør: Flos

Type: Spotlight, Quintessence, hvit, sort?
Antall: 103
Leverandør: Erco

Type: Skinnelysning, BO 55 basic, sort
Antall: 104
Leverandør: Flos

Type: Taklampe i systemhimling C95-R
600 x 600 mm, hvit
Antall: 11
Leverandør: Glamox Luxo

Type: Pendel, Gloria A, grønn
Monteres i sort flåte i biljardrom
Antall: 36
Leverandør: Steng, Limelight

Type: Downlights D70-R108 LED
Monteres sentrert under overskap
i personalrom
Antall: 2
Leverandør: Glamox Luxo

Type: Downlights D20-R210
Monteres med IP44 deksel
Antall: 38
Leverandør: Glamox Luxo

Type: Spotlight, Parscan
6 blå og 7 fiolett fargeglass
Antall: 13
Leverandør: Erco

Type: Vegglampe i badstue, Classic Grå
Antall: 4
Leverandør: Ifö

NB! Dersom ikke annet er
oppgitt monteres spotlights
og downlights med 1200
mm avstand.

OBS! Alle mål må kontrollmåles på stedet!

Rev.	Dato	Forklaring	Sign
Tegning: Belysnings- og himlingsplan 1. etg Sagene folkebad Sandakerveien 3 0473, Sagene, Oslo			
Tegningsnr.: IA-04		Målestokk: 1:100	
Studentnummer: 287607		Navn: Marie Finstad	
Eksamen: Bachelor, BOP 3102		Dato: 23.05.2017	

© Alle rettigheter tilhører utførendes for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke