



SYMBOLFORKLARING

HIMLING

Type: Spilehimling i eik
Strl: 50 x 2000 x 20 mm
Første spile er markert i rødt,
monteres med 20 mm avstand
Leverandør: Moelven

Type: Systemhimling
Strl: 600 x 600 mm
Leverandør: Rockfon

Type: Fast gipshimling med inspeksjonsluker
Gipshimling senkes 300 mm underkant dekke,
Rockfon Mono Acoustic monteres utenpå.
Strl: 1800 x 1200 x 40 (kan ikke demonteres)
Leverandør: Rockfon

BELYSNING

Type: Vegglampe, IC C/W 2
Antall: 4
Leverandør: Flos

Type: Taklampe, IC C/W 2
Antall: 2
Leverandør: Flos

Type: Taklampe i systemhimling C95-R
600 x 600 mm, hvit
Antall: 21
Leverandør: Glamox Luxo

Type: Skinnebelysning, BO 55 basic, sort
Antall: 17
Leverandør: Flos

Type: Spotlight, Parscan
7 blå og 6 fiolett fargeglass
Antall: 13
Leverandør: Erco

Type: Downlights D20-R210
Monteres med IP44 deksel
Antall: 119
Leverandør: Glamox Luxo

Type: Undervannsspotlight 4.0209
IP 68
Antall: 13
Leverandør: Wibre, Luminator

NB! Dersom ikke annet er
oppgitt monteres spotlights
og downlights med 1200
mm avstand.

OBS! Alle mål må kontrollmåles på stedet!

Rev.	Dato	Forklaring	Sign
------	------	------------	------

Tegning:
Belysnings- og himlingsplan
kjeller
Sagene folkebad
Sandakerveien 3
0473, Sagene, Oslo

Tegningsnr.: IA-10	Målestokk: 1:100
Studentnummer: 287607	Navn: Marie Finstad
Eksamen: Bachelor, BOP 3102	Dato: 23.05.2017

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke