

# ROMBEHANDLINGSSKJEMA

Tomra / Drengsrudhagen 2, 1385 Asker



Versjon 1.0 - 12.06.20

**1.0 REVISJONSHISTORIKK**

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
12.06.2020	1.0	Første utsendelse	XXX

**2.0 DISTRIBUSJONSLISTE**

Navn / organisasjon	Revisjon	Dato	Telefon / faks
Tomra AS			
Entreprenør AS			

**3.0 INNLEDNING**

Bygningen har heis for frakt av materialer og utstyr. Emballasje tas med i retur ihht avtale.

**3.1 OBS!**

Alle mål må kontrollmåles på stedet!

**3.2 Generelt**

Alle leveranser skal sjekkes for skader ved mottak.

4.0 BESKRIVELSE AV MATERIALER OG FARGER				
4.1 Møterom 1 intern sone 1. etg.				
Type	Beskrivelse	Prod. / lev.	Ant / kvm	Pris
Himling	<b>Rockfon Color-all akustikkplater med E-15 kant.</b> <b>Egenskaper:</b> Skjult bærverk. Symmetrisk kant. Beste lydabsorpsjons- og brannklasse (A). Demonterbar. Gjenvinnbar. <b>Mål:</b> 600x600x20. <b>Farge:</b> Plaster-02 (NCS-kode: S 1005 R80B)	Rockwool	Beregnes av entreprenør	
Systeminnredning	<b>Moelven Modus Loc Wall skillevegg.</b> <b>Egenskaper:</b> Stamme av lakkert aluminium (RAL 7016 Anthracite), malte MDF (NSC-kode: S4030-Y20R Jotun Dijon Yellow). <b>Mål:</b> 120mm tykkelse pga lydkrav.	Moelven Modus	Beregnes av entreprenør	
	<b>Moelven Modus Glass Front korridorvegg.</b> <b>Egenskaper:</b> Glassvegg i kombinasjon med Loc Wall. <b>Mål:</b> 20mm laminert glass med foliert bølgeomotiv i høyden 900mm-1600mm.	Moelven Modus	Beregnes av entreprenør	
	<b>Moelven Modus Dør</b> <b>Egenskaper:</b> Aluminiumskarm (RAL 7016 Anthracite grey) og tett dørbblad (NSC-kode: S 8000 N Jotun Dempet Sort) <b>Mål:</b> Bredde=1016mm og Høyde=2104mm	Moelven Modus	1	
Vegg	<b>Jotun Balance Veggmalning</b> <b>Egenskaper:</b> Matt og inneklimasertifisert <b>Farge:</b> Dijon Yellow (NSC-kode: S4030-Y20R)	Jotun	Beregnes av entreprenør	
Gulv	<b>Interface Net Effect One B603 teppeflis</b> <b>Egenskaper:</b> 100% resirkulert nylon. God lydabsorbent og godt inneklime. <b>Mål:</b> 500mm x 500mm x 7,5mm (2,9mm tråd) <b>Farge:</b> Black Sea	Interface	Beregnes av entreprenør	
Gulvlister	<b>Ubehandlet standard furu gulvlist, avrundet.</b> <b>Mål:</b> 12x58mm <b>Farge:</b> Males i samme farge som vegg (Jotun Balance Veggmalning i Dijon Yellow farge)	N/A	Beregnes av entreprenør	
Dørhåndtak	<b>FORMANI BASICS LBII-19 Dørhåndtak PVD matt gull</b> <b>Mål:</b> B=135mm Lengde=65mm Høyde=52mm	R. Bergersen	1	
Stikkontakt	<b>ELKO Plus sort.</b> Lavtbyggende, kun 11mm ut fra veggen.	ELKO	3	
Strømbryter	<b>ELKO Plus sort.</b> Styre lyset til 2 stk pendler og dimbare spotter.	ELKO	1	
Bevegelsessensor	<b>ELKO Bevegelsessensor 360</b> for tak.	ELKO	1	
4.2 Møterom 2 i intern sone 1. etg.				
Type	Beskrivelse	Prod. / lev.	Ant / kvm	Pris
Himling	<b>Rockfon Color-all akustikkplater med E-15 kant.</b> <b>Egenskaper:</b> Skjult bærverk. Symmetrisk kant. Beste lydabsorpsjons- og brannklasse (A). Demonterbar. Gjenvinnbar. <b>Mål:</b> 600x600x20. <b>Farge:</b> Plaster-02 (NCS-kode: S 1005 R80B)	Rockwool	Beregnes av entreprenør	
Systeminnredning	<b>Moelven Modus Loc Wall skillevegg.</b> <b>Egenskaper:</b> Stamme av lakkert aluminium (RAL 7016 Anthracite), malte MDF (NSC-kode: 6325-R84B Jotun Statement Blue). <b>Mål:</b> 120mm tykkelse pga lydkrav.	Moelven Modus	Beregnes av entreprenør	
	<b>Moelven Modus Glass Front korridorvegg.</b> <b>Egenskaper:</b> Glassvegg i kombinasjon med Loc Wall. <b>Mål:</b> 20mm laminert glass med foliert bølgeomotiv i høyden 900mm-1600mm.	Moelven Modus	Beregnes av entreprenør	

	<b>Moelven Modus Dør</b> <b>Egenskaper:</b> Aluminiumskam (RAL 7016 Anthracite grey) og tett dørbblad (NSC-kode: S 8000 N Jotun Dempet Sort) <b>Mål:</b> Bredde=1016mm og Høyde=2104mm	Moelven Modus	1	
Vegg	<b>Jotun Balance Veggmalning</b> <b>Egenskaper:</b> Matt og inneklimasertifisert <b>Farge:</b> Jotun Statement Blue (NSC-kode: 6325-R84B)	Jotun	Beregnes av entreprenør	
Gulv	<b>Interface Net Effect One B603 teppeflis</b> <b>Egenskaper:</b> 100% resirkulert nylon. God lydabsorbent og godt inneklimate. <b>Mål:</b> 500mm x 500mm x 7,5mm (2,9mm tråd) <b>Farge:</b> Black Sea	Interface	Beregnes av entreprenør	
Gulvlister	<b>Ubehandlet standard furu gulvlist, avrundet.</b> <b>Mål:</b> 12x58mm <b>Farge:</b> Males i samme farge som vegg (Jotun Balance Veggmalning i Statement Blue farge)	N/A	Beregnes av entreprenør	
Dørhåndtak	<b>FORMANI BASICS LBII-19 Dørhåndtak PVD matt gull</b> <b>Mål:</b> B=135mm Lengde=65mm Høyde=52mm	R. Bergersen	1	
Stikkontakt	<b>ELKO Plus sort.</b> Lavtbyggende, kun 11mm ut fra veggen.	ELKO	3	
Strømbryter	<b>ELKO Plus sort.</b> Styre lyset til 1 stk pendel og dimbare spotter.	ELKO	1	
Bevegelsessensor	<b>ELKO Bevegelsessensor 360</b> for tak.	ELKO	1	
<b>4.3 Møterom 3, 4 og 5 i intern sone 1. etg. (total i parentes)</b>				
Type	Beskrivelse	Prod. / lev.	Ant / kvm	Pris
Himling	<b>Rockfon Color-all akustikkplater med E-15 kant.</b> <b>Egenskaper:</b> Skjult bæerverk. Symmetrisk kant. Beste lydabsorpsjons- og brannklasse (A). Demonterbar. Gjenvinnbar. <b>Mål:</b> 600x600x20. <b>Farge:</b> Plaster-02 (NCS-kode: S 1005 R80B)	Rockwool	Beregnes av entreprenør	
Systeminnredning	<b>Moelven Modus Loc Wall skillevegg.</b> <b>Egenskaper:</b> Stamme av lakkert aluminium (RAL 7016 Anthracite), malte MDF (se Veggfarge til møterommet). <b>Mål:</b> 120mm tykkelse pga lydkrav.	Moelven Modus	Beregnes av entreprenør	
	<b>Moelven Modus Glass Front korridorvegg.</b> <b>Egenskaper:</b> Glassvegg i kombinasjon med Loc Wall. <b>Mål:</b> 20mm laminert glass med foliert bølgemotiv i høyden 900mm-1600mm.	Moelven Modus	Beregnes av entreprenør	
	<b>Moelven Modus Dør</b> <b>Egenskaper:</b> Aluminiumskam (RAL 7016 Anthracite grey) og tett dørbblad (NSC-kode: S 8000 N Jotun Dempet Sort) <b>Mål:</b> Bredde=1016mm og Høyde=2104mm	Moelven Modus	1 (3)	
Vegg	<b>Møterom 3:</b> <b>Jotun Balance Veggmalning</b> <b>Egenskaper:</b> Matt og inneklimasertifisert <b>Farge:</b> Jotun Retroblå (NCS-kode S4020-B)	Jotun	Beregnes av entreprenør	
	<b>Møterom 4:</b> <b>Jotun Balance Veggmalning</b> <b>Egenskaper:</b> Matt og inneklimasertifisert <b>Farge:</b> Jotun Havbris (NSC-kode: S3020-B)	Jotun	Beregnes av entreprenør	
	<b>Møterom 5:</b> <b>Jotun Balance Veggmalning</b> <b>Egenskaper:</b> Matt og inneklimasertifisert <b>Farge:</b> Jotun Kilden (NSC-kode: 2215-R99B)	Jotun	Beregnes av entreprenør	
Gulv	<b>Interface Net Effect One B603 teppeflis</b> <b>Egenskaper:</b> 100% resirkulert nylon. God lydabsorbent og godt inneklimate. <b>Mål:</b> 500mm x 500mm x 7,5mm (2,9mm tråd) <b>Farge:</b> Black Sea	Interface	Beregnes av entreprenør	
Gulvlister	<b>Ubehandlet standard furu gulvlist, avrundet.</b> <b>Mål:</b> 12x58mm <b>Farge:</b> Males i samme farge som vegg	N/A	Beregnes av entreprenør	

Dørhåndtak	<b>FORMANI BASICS LBII-19</b> Dørhåndtak PVD matt gull Mål: B=135mm Lengde=65mm Høyde=52mm	R. Bergersen	1 (3)	
Stikkontakt	<b>ELKO Plus sort.</b> Lavtbyggende, kun 11mm ut fra veggen.	ELKO	2 (6)	
Strømbryter	<b>ELKO Plus sort.</b> Styre lyset til 1 stk pendel og dimbare spotter.	ELKO	1 (3)	
Bevegelsessensor	<b>ELKO Bevegelsessensor</b> 360 for tak.	ELKO	1 (3)	

\* Strømuttak til møtebord og SMART Screen i alle møterom